FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09247

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 03/10/2022

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO _____

Favor sírvase cotizarnos precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL (Bs.)
1	10	Pieza	BATERIA 12 V. 60 AMP. SE SUGIERE PANASONIC ORIGINAL							580.0000
2	10	Pieza	BATERIA 12 VOLTIOS 45 AMP. SE SUGIERE PANASONIC ORIGINAL							510.0000

TOTAL: ☐

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS o ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA o ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: ☐

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.
- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09247

FECHA: 03/10/2022

CARACTERISTICAS TECNICAS BATERIA

BATERIA 12 V, 60 AH

- BATERIA DE AUTO DE CELDAS HUMEDAS (POR COSTOS)
- CAPACIDAD 60 AH
- Voltaje: 12V
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- TECNOLOGIA DE LARGA DURACIÓN Y PREVENCIÓN DE CORROSIÓN
- TAPON DE VENTILACIÓN QUE PREVIENE EXPLOSIONES
- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDA DE LIQUIDO
- CAPACIDAD DE ARRANQUE MINIMO 478

BATERIA 12 V, 45 AH

- BATERIA DE AUTO DE CELDAS HUMEDAS (POR COSTOS)
- CAPACIDAD 45 AH
- Voltaje: 12V
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- TECNOLOGIA DE LARGA DURACIÓN Y PREVENCIÓN DE CORROSIÓN
- TAPON DE VENTILACIÓN QUE PREVIENE EXPLOSIONES
- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDA DE LIQUIDO
- CAPACIDAD DE ARRANQUE MINIMO 478