



## FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09604

### DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 31/03/2026

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                    | MARCA | PROCEDENCIA | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA (MESES) | PRECIO UNTARIO | TOTAL |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------------------|----------------|-------|
| 1    | 3        | Pieza  | SWITCH ROUTER<br>ADJUNTO ESP. TECNICAS<br>CCR2004-16G 2S+. ADJUNTO ESP. TÉCNICAS RB5009UG+S+IN |       |             |                   |                  |                |       |

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMPLIR A CABALIDAD)



## ESPECIFICACIONES TECNICAS ROUTERS MIKROTIK

### 1.- CCR2004-16G-2S+

#### Specifications

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Product code                | CCR2004-16G-2S+   |
| CPU                         | AL32400 1.7 GHz   |
| CPU architecture            | ARM 64bit         |
| CPU core count              | 4                 |
| Size of RAM                 | 4 GB              |
| RAM type                    | DDR4              |
| Storage                     | 128 MB, NAND      |
| Number of 1G Ethernet ports | 16                |
| Number of 10G SFP+ ports    | 2                 |
| USB port                    | 1 (3.0 type A)    |
| Operating system            | RouterOS v7 only  |
| Switch chip model           | 88E6191X, 88E619X |
| Dimensions                  | 443 x 210 x 44 mm |
| Operating temperature       | -20°C to +60°C    |

#### Powering

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Number of AC inputs                         | 2         |
| AC input range                              | 100-240 V |
| Max power consumption (without attachments) | 35 W      |
| Max power consumption                       | 48 W      |

#### Certification & Approvals

|               |             |
|---------------|-------------|
| Certification | CE, FCC, IC |
|---------------|-------------|



## 2.- RB5009UG+S+IN

### Specifications

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Product code                  | RB5009UG+S+IN     |
| CPU                           | 88F7040 1.4 GHz   |
| CPU architecture              | ARM 64bit         |
| CPU core count                | 4                 |
| Size of RAM                   | 1 GB              |
| RAM type                      | DDR4              |
| Storage                       | 1 GB, NAND        |
| Number of 1G Ethernet ports   | 7                 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | 1                 |
| Number of 10G SFP+ ports      | 1                 |
| USB port                      | 1 (3.0 type A)    |
| Operating system              | RouterOS v7 only  |
| Switch chip model             | 88E6393           |
| Dimensions                    | 220 x 125 x 22 mm |
| Operating temperature         | -40°C to +60°C    |

### Powering

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PoE-in                                      | 802.3af/at                                                |
| Number of DC inputs                         | 3                                                         |
| Supported input voltage                     | 24-57 V (PoE in) 24-57 V (DC jack) 24-57 (2-pin terminal) |
| Power adapter nominal voltage               | 24 V                                                      |
| Power adapter nominal current               | 1.5 A                                                     |
| Max power consumption (without attachments) | 14 W                                                      |
| Max power consumption                       | 20 W                                                      |

### Certification & Approvals

|               |             |
|---------------|-------------|
| Certification | CE, FCC, IC |
|---------------|-------------|