



FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09605

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 31/03/2026

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO: _____

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL
1	11	Unidad	ACCESS POINT WIFI 6 - EXTERNO SE ADJUNTA ESP. TEC. OBLIGATORIAS DE CUMPLIR						
2	11	Unidad	FUENTE ADAPTADOR POE SE ADJUNTA ESP. TEC. OBLIGATORIAS DE CUMPLIR						

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMPLIR A CABALIDAD)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTENAS WIFI TIPO HOT SPOT PARA CLIENTES VIP + CONTROLLER

Las antenas deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas
OBLIGATORIAMENTE:

1. MARCA: HUAWEI para los Access Point

2. MODELO Y CANTIDAD:

Se describe técnicamente los modelos de las 11 antenas y 11 Inyectores POE:

item	MODELO	CANTIDAD
1	ACCESS POINT WIFI 6 AX1800 – CODIGO AP761 Frec2.4/5/GHZ MU-MIMO 2X2, EXTERIOR IP68 1 GE/1 SFP USB HASTA 120 MARCA: HUAWEI	11
2	FUENTE ADAPTADOR POE – CODIGO N063 INYECTOR POE ENTRADA AC 110-240V SALIDA 52V- 577mA DIST, TX 100M CON CABLE DE PODER, MARCA DIMAX-CCTV: CHINA	11

En el documento a continuación están las especificaciones técnicas del fabricante.

Injector PoE power supply: in compliance with IEEE 802.3at

Puerto	PoE/Enlace: entrada de puerto RJ45 adaptable 10/100/1000 Enlace: salida de puerto RJ45 adaptable 10/100/1000 SALIDA CC: 52V
Indicador LED	Indicación de alimentación PoE
Medios de red	10/100/1000BASE-TX: par trenzado sin blindaje de categoría 5 y superior
Función	Compatible con plug and play de recepción de energía Equipo conforme al estándar IEEE802.3af/at
Acuerdo de suministro de energía PoE	IEEE802.3af/at
Núcleo del cable de transmisión PoE	1/2+, 3/6 pares
Tasa de red	10/100/1000 adaptable
Distancia de transmisión de energía PoE	≤100 metros
Voltaje de entrada	110-240 VCA 50/60 Hz
Voltaje de salida	CC: 52 V/±0,5 V.
Corriente de salida	0.58A
Potencia de salida	30W
Sobretensión relámpago	4KV
Ambiente de trabajo	Temperatura de funcionamiento: - 10 °~- 55 °C
Tamaño	115 mm × 50 mm × 32 mm (largo × ancho × alto)